











	UTILIZACIÓN	MEDIDA	VOL. m ³	CAPACIDAD DE CARGA			DIMENSIONES INTERNAS			DIMENSIONES EXTERNAS			DIMENSIONES PASO DE PUERTA	
				toneladas			metros			metros			metros	
				precio	capacidad	peso bruto máx.	tara	peso neto máx.	largo	ancho	alto	largo	ancho	alto
CONTENEDOR ISO TODO PROPÓSITO DRY VAN / GENERAL 	Utilizab e para transportar todo tipo de mercadería embalada, palletizada y también carga suelta.	20'	33,2	24,00	2,20	21,80	5,90	2,33	2,39	6,05	2,43	2,59	2,34	2,28
		40'	67,6	30,48	3,80	26,68	12,03	2,33	2,39	12,19	2,43	2,59	2,33	2,28
CONTENEDOR ISO GRAN CUBICACIÓN HIGH CUBE 	Mismas ut lidades que el contenedor todo propósito pero con mayor capacidad de volumen de carga.	40'HC	76,2	30,48	3,90	26,58	12,03	2,33	2,69	12,19	2,43	2,89	2,33	2,58
CONTENEDOR ISO ABIERTO POR ARRIBA OPEN TOP 	Utilizable para carga de grandes dimensiones, como maquinaria, planchas de acero, hierro, vidrio y similares, cuya carga no es posible de efectuar a través de las pucritas del contenedor todo propósito	20'	31,5	24,00	2,14	21,86	5,89	2,34	2,34	6,05	2,43	2,59	2,33	2,27
		40'	67,0	30,48	3,70	26,78	12,02	2,34	2,34	12,19	2,43	2,59	2,33	2,27
CONTENEDOR ISO GRANEL BULK 	Ideal para el transporte de mercancías a granel, no líquidas, como cemento, productos químicos, fertilizantes, jabones, leche en polvo, azúcar y similares.	20'	32,4	24,00	2,80	21,20	5,88	2,33	2,33	6,05	2,43	2,59	2,34	2,26
CONTENEDOR ISO ABIERTO POR COSTADOS Y TECHO FLAT RACK 	De uso para carga de mercaderías con dimensiones especiales, como maquinaria, cable, bobinas, vehículos pesados y madera entre otros.	20'		25,48	5,30	22,32	5,98	2,39	2,33	6,05	2,43	2,59		
		40'		30,45	5,30	25,18	12,06 (entre pilares)	2,36 (ancho plataforma)	1,94 (alto carga)	12,19	2,43	2,59		
CONTENEDOR ISO FRIGORÍFICO REEFER 	Utilizados para mercaderías peribles, o que necesitan de una temperatura constante durante el transporte.	20'		25,40	2,87	22,53	5,46	2,24	2,22	6,05	2,43	2,59	2,24	2,18
		40'	58,40	32,50	4,54	27,96	11,55	2,25	2,21	12,19	2,43	2,59	2,25	2,16
		40'HC	63,70			26,51	11,56	2,28	2,4	12,19	2,43	2,89	2,28	
CONTENEDOR ISO CISTERNA TANK 	De uso para carga de sustancias líquidas, que pueden estar categorizadas de peligrosas para el transporte en carretera i marítimo.	20'	21,00 litros US gallons	30,48	3,07	27,41				6,05	2,43	2,59		
CONTENEDOR 20' PALLETWIDE FCL 	Medidas internas mas anchas. Caben pallets europeos (G o 2)	20'	38	24,00	2,00	22,00	5,92	2,44	2,38	5,90	2,43	2,59		
		40'	70	30,48	4,48	26,00	12,10	2,442	2,38	12,19	2,43	2,59		
		40'HC	79,4				12,10	2,442	2,668	12,19	2,43	2,89		